

Gegevensblad product

Kenmerken

LVSXM418

PrismaSeT XS - opbouw - 4 rijen - 18M -
transparante deur - wit

Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productnaam	XS
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Montage behuizing	Oppervlak

Complementaire kenmerken

Breedte	Totaal: 426 mm
Hoogte	Totaal: 750 mm
Diepte	Totaal: 145 mm
Inwendige diepte	135 mm
Aantal modules (18 mm) per rij	18,0
Aantal horizontale rijen	4,0
Totaal aantal modules (18 mm)	72,0
Stap van 9 mm	144,0
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Type frontplaat	Modulair
Deurtype	Transparant
Railtype	Symmetrisch DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Vermogensdissipatie in W	64 W
[In] nominale stroom	125 A
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V
Ingang kabel	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen
Werking aansluitblok	Aarding
Aantal klemmenblokken	1 met 38,0 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ²
Aansluitingen - klemmen	Schroefverbinding, 6,0 6...25 mm ² Insteek, 32,0 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek, 32,0 6 mm ² (rigid or stranded)
Beschrijving vergrendelingsopties	Optie slot met sleutel
Materiaal kast	Back part: technoplastic Behuizing: technoplastic Front plate: technoplastic Deur: technoplastic
Gewicht product	5,700 kg
Kleur	Enclosure: white (RAL 9003) Front plate: wit (RAL 9003) Door: smoked

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Marktsegment	Residentieel Kleine gebouwen
Doelland	België

Omgeving

Vuurbestendigheid	Back plate: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 750 °C conform IEC 60695-2-11
IK beschermingsgraad	IK09 with closed door
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Kwaliteitslabels	IMQ

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	5,85 kg
Hoogte verpakking 1	15 cm
Breedte verpakking 1	76 cm
Lengte verpakking 1	44 cm

Contractual warranty

Garantie	18 maanden
----------	------------