

CHAUFFEO VM

BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- Geëmailleerde boilerlichaam
- Verticaal wandmodel
- Dompelweerstand
- Magnesiumanode

Garantie 5 jaar op de kuip (enkel wanneer anode jaarlijks vervangen is geweest)

Garantie 2 jaar op elektrische onderdelen



Weerstand, anode en voelerhuls.

Artikelnr	Naam	Prijs
321105	CHAUFFEO VM 050L	
021113	CHAUFFEO VM 075L	
021114	CHAUFFEO VM 100L	
021116	CHAUFFEO VM 150L	
021117	CHAUFFEO VM 200L	
021210	CHAUFFEO COMPACT VM 100L	
021215	CHAUFFEO COMPACT VM 150L	
021220	CHAUFFEO COMPACT VM 200L	

**Contacteer
uw
groothandel**



009240



009241



009234



009243

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving	Prijs
009234	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen)	141,00
009104	Plafond bevestigingskit VM van 50 tot 100L	73,00
009241	Draagriem voor Transport EASYLIFT (2 harnassen + 1 centrale riem)	61,00
009240	Zuignappen voor Transport EASYGRIP (2 zuignappen + transport-zak)	183,00
009243	Universele driehoet Boilers > 100 L - H=600mm	44,00
009124	Universele bevestigingsteun	45,00
009094	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)	15,00
009235	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27	10,00
009105	Plafond bevestigingskit VM 150 en 200L	145,00

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		321105	021113	021114	021116	021117	021210	021215	021220
Plaatsing		Wandhangend							
Wandmontage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x	x	x	x	x	x	x
Inhoud	L	50	75	100	150	200	100	150	200
Vermogen	W	1200	1200	1200	1600	2200	1200	1650	2200
Weerstand type		Natte weerstand							
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd							
Corrosiebescherming		Magnesium							
Afm. – Hoogte (met aansluitingen)	mm	575	705	835	1150	1475	735	1000	1250
Afm. – Breedte of Diameter (zonder aansluitingen)	mm	505	513	513	513	513	570	570	570
Leeggewicht	kg	17	22	26	34	43	31	41	50
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h26	4h12	5h13	5h50	5h42	5h32	5h38	5h33
Stilstandverlies	kWu/24u	0,71	1,06	1,18	1,61	1,96	1,02	1,37	1,67
Opgegeven aftapprofiel		M	M	L	M	M	L	M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C	C	C	C	C

SANITAIR WARM WATER PRESTATIES

Type		321105	021113	021114	021116	021117	021210	021215	021220
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	–	137	176	279	376	175	266	359

