



Elektrische boilers

MIDDEL- EN GROTE INHOUD (100L TOT 200L)
STEATJET WEERSTAND



/ Sageo XP

VERTICALE WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	SAGEO XP 100	SAGEO XP 150	SAGEO XP 200
Administratieve benaming	SAGEO XP 100 VERT 560 MO EU	SAGEO XP 150 VERT 560 MO EU	SAGEO XP 200 VERT 560 MO EU
Productcode	3000776	3000782	3000789
EAN code	5411692100438	5411692100490	5411692100575
Douane code	85161080	85161080	85161080
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	60,5 / 60,5 / 86	60,5 / 60,5 / 111	60,5 / 60,5 / 137

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Steatiet weerstand	Steatiet weerstand	Steatiet weerstand
Buitenschil	Geverfd staal	Geverfd staal	Geverfd staal
Inhoud / L	100 L	150 L	200 L
Type installatie	Verticale	Verticale	Verticale
Afmetingen / cm	56 / 57,5 / 77	56 / 57,5 / 101	56 / 57,5 / 130
Gewicht / Kg	26	33	42

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230	230
Vermogen / W	1,2	1,8	2,2
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,05	1,48	1,73
IP-beschermingsklasse	IP25	IP25	IP25

KENMERKEN



T° MAX	70°C	70°C	70°C
Max waterdruk / bar	6	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	05 : 45	05 : 15	05 : 15
Oververhitting bescherming	Ja	Ja	Ja
Tap profiel	L	M	L
Wifi	Nee	Nee	Nee
'SMART' functies	Nee	Nee	Nee
Programmeren	Nee	Nee	Nee

* Waarschuwing brandpreventie



Elektrische boilers

GROTE INHOUD (200L TOT 300L)
STEATJET WEERSTAND



/ Sageo XP

STAAND MODELLEN

PRODUCT BENAMING	SAGEO XP 200 STAB	SAGEO XP 300 STAB
Administratieve benaming	SAGEO XP 200 STAB 570 MO EU	SAGEO XP 300 STAB 570 MO EU
Productcode	3000763	3000795
EAN code	5411692080372	5411692080570
Douane code	85101680	85101680
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	68,5 / 61,5 / 89	68,5 / 61,5 / 136

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand
Buitenschil	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	100 L	200 L
Type installatie	Verticale staand	Verticale staand
Afmetingen / cm	57 / 58,5 / 76	57 / 58,5 / 128,5
Gewicht / Kg	47	63

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230
Vermogen / W	3000	3000
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,98	2,61
IP-beschermingsklasse	IP25	IP25

KENMERKEN



T° MAX	70°C	70°C
Max waterdruk / bar	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	04 : 26	05 : 54
Oververhitting bescherming	Ja	Ja
Tap profiel	L	L
Wifi	Nee	Nee
'SMART' functies	Nee	Nee
Programmeren	Nee	Nee

* Waarschuwing brandpreventie