



Elektrische boilers

MIDDEL- EN GROTE INHOUD (100L TOT 200L)
NATTE WEERSTAND



/ HPC+ XP

VERTICALE WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	HPC+ XP 100	HPC+ XP 150	HPC+ XP 200
Administratieve benaming	HPC+ XP 100 VERT 560 MO R EU	HPC+ XP 150 VERT 560 MO R EU	HPC+ XP 200 VERT 560 MO R EU
Productcode	3000775	3000781	3000788
EAN code	5411692100421	5411692100483	5411692100568
Douane code	85161080	85161080	85161080
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	60,5 / 60,5 / 86	60,5 / 60,5 / 111	60,5 / 60,5 / 137

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	ProTech & magnesium anode	ProTech & magnesium anode	ProTech & magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand
Buitenschil	Wit staal	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	100 L	150 L	200 L
Type installatie	Verticale	Verticale	Verticale
Afmetingen / cm (L x l x H)	56 / 57,5 / 77	56 / 57,5 / 101	56 / 57,5 / 128
Gewicht / Kg	26	33	42

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230	230
Vermogen / W	1200	1800	2400
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,03	1,41	1,73
IP-beschermingsklasse	IPX25	IPX25	IPX25

KENMERKEN



T° MAX	67°C	65°C	70°C
Max waterdruk / bar	6	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	04:21	04:21	04:21
Oververhitting bescherming	Ja	Ja	Ja
Tap profiel	L	M	L

* Waarschuwing brandpreventie



Elektrische boilers

MIDDEL- EN GROTE INHOUD (300L)



/ HPC+ XP

STAAND MODEL

PRODUCT BENAMING	HPC+ XP 300
Administratieve benaming	HPC+ XP 300 STAB 570 MT EU
Productcode	3000794
EAN code	5411692101459
Douane code	85161080
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	61.5 / 68.5 / 188

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU
Bescherming anti-corrosie	ProTech & magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand
Buitenschil	Wit staal
Inhoud / L	300 L
Type installatie	Verticale staand
Afmetingen / cm	57 / 63.5 / 182
Gewicht / Kg	63

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230
Vermogen / W	3000
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	2,45
IP-beschermingsklasse	IPX25

KENMERKEN



T° MAX	70°C
Max waterdruk / bar	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	05 : 14
Oververhitting bescherming	Ja
Tap profiel	L

* Waarschuwing brandpreventie