

Elektrische boilers

MIDDEL- EN GROTE INHOUD (100L TOT 200L)
NATTE WEERSTAND



/ Initio XP

WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	INITIO XP 100	INITIO XP 150	INITIO XP 200
Administratieve benaming	INITIO XP 100 HORD 570 MO EU	INITIO XP 150 HORD 570 MO EU	INITIO XP 200 HORD 570 MO EU
Productcode	3000758	3000761	3000760
EAN code	5411692080372	5411692080600	5411692080570
Douane code	85101680	85101680	85101680
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	68,5 / 61,5 / 89	68,5 / 61,5 / 112	68,5 / 61,5 / 136

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand
Buitenschil	Wit staal	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	100 L	150 L	200 L
Type installatie	Muur	Muur	Muur
Afmetingen / cm	57 / 58,5 / 76	57 / 58,5 / 102	57 / 58,5 / 128,5
Gewicht / Kg	28	36	43,60

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230	230
Vermogen / W	2,0	2,0	2,4
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,02	1,53	1,84
IP-beschermingsklasse	IP25	IP25	IP25

KENMERKEN



T° MAX	75°C	75°C	75°C
Max waterdruk / bar	6	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	02 : 55	04 : 21	05 : 48
Oververhitting bescherming	Ja	Ja	Ja
Tap profiel	M	L	L
Wifi	Nee	Nee	Nee
'SMART' functies	Nee	Nee	Nee
Programmeren	Nee	Nee	Nee

* Waarschuwing brandpreventie



Elektrische boilers

GROTE INHOUD (100L TOT 200L)

NATTE WEERSTAND



/ Initio XP

VERTICALE WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	INITIO XP 100	INITIO XP 150	INITIO XP 200
Administratieve benaming	INITIO XP 100 VERT 560 MO EU	INITIO XP 150 VERT 560 MO EU	INITIO XP 200 VERT 560 MO EU
Productcode	3000777	3000783	3000790
EAN code	5411692100445	5411692100506	5411692100582
Douane code	85161080	85161080	85161080
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	60,5 / 60,5 / 86	60,5 / 60,5 / 111	60,5 / 60,5 / 137

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand
Buitenschil	Wit staal	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	100 L	150 L	200 L
Type installatie	Verticale	Verticale	Verticale
Afmetingen / cm	56 / 57,5 / 77	56 / 57,5 / 103	56 / 57,5 / 130
Gewicht / Kg	24	31	40

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230	230
Vermogen / W	1,2	1,8	2,2
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,03	1,48	1,73
IP-beschermingsklasse	IP25	IP25	IP25

KENMERKEN



T° MAX	70°C	70°C	70°C
Max waterdruk / bar	6	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	04 : 41	04 : 41	04 : 45
Oververhitting bescherming	Ja	Ja	Ja
Tap profiel	L	M	L
Wifi	Nee	Nee	Nee
'SMART' functies	Nee	Nee	Nee
Programmeren	Nee	Nee	Nee



Elektrische boilers

GROTE INHOUD (200L TOT 300L)

NATTE WEERSTAND



/ Initio XP

STAAND MODELLEN

PRODUCT BENAMING	INITIO XP 200	INITIO XP 300
Administratieve benaming	INITIO XP 200 STAB 570 MO EU	INITIO XP 300 STAB 570 MO EU
Productcode	3000784	3000796
EAN code	5411692100513	5411692102159
Douane code	85101680	85101680
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	68,5 / 61,5 / 136	68,5 / 61,5 / 188

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand	Natte weerstand
Weerstand	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	200 L	300 L
Type installatie	Verticale staand	Verticale staand
Afmetingen / cm	57 X 63.5 X 130	57 X 63.5 X 182
Gewicht / Kg	43	60

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230
Vermogen / W	3000	3000
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1.98	2.36
IP-beschermingsklasse	IP25	IP25

KENMERKEN



T° MAX	70°C	70°C
Max waterdruk / bar	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	3: 52	5: 48
Oververhitting bescherming	Ja	Ja
Tap profiel	L	L
Wifi	Nee	Nee
'SMART' functies	Nee	Nee
Programmeren	Nee	Nee