



Elektrische boilers

ULTRA PLATTE (45L TOT 80L)



/ Velis Pro Dry Wifi FE

VERTICALE HORIZONTALE WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	VELIS PRO DRY WIFI 45	VELIS PRO DRY WIFI 65	VELIS PRO DRY WIFI 80
Administratieve benaming	VLS PRO DRY 45 FR EU	VLS PRO DRY 65 FR EU	VLS PRO DRY 80 FR EU
Productcode	4018061	4018062	4018063
EAN code	5411692150228	5411692150235	5411692150259
Douane code	85161080	85161080	85161080
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	88 / 57 / 33,5	117 / 57 / 33,5	135,5 / 57 / 33,5

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Protech & Magnesium anode	Protech & Magnesium anode	Protech & Magnesium anode
Weerstand	Dry weerstand	Dry weerstand	Dry weerstand
Buitenschil	Wit staal	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	45 L	65 L	80 L
Type installatie	Verticale / Horizontale	Verticale / Horizontale	Verticale / Horizontale
Afmetingen / cm (L x l x H)	78 / 51 / 27	109 / 51 / 27	127 / 51 / 27
Gewicht / Kg	21,70	28,30	32,20

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230	230	230
Vermogen / kW	1,5	1,5	1,5
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	-	-	-
IP-beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4

KENMERKEN



Instelling T° / °C	40-80*	40-80*	40-80*
Max waterdruk / bar	6	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 1/2" M	Ø 1/2" M	Ø 1/2" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	01 : 44	02 : 31	03 : 06
Oververhitting bescherming	Ja	Ja	Ja
Hercirculatie	Nee	Nee	Nee
Max water hardheid / °f	15	15	15
Tap profiel	M	M	M

* Waarschuwing brandpreventie

** Getest volgens ErP-normen. EF: 10°C, instelpunt: "T° SET out of the box" verschilt afhankelijk van het model