



Elektrische boilers

GROTE INHOUD (150L TOT 200L)

NATTE WEERSTAND



/ Abyeos Home+ XP

VERTICALE WANDMODELLEN

PRODUCT BENAMING	ABYLEOS HOME+ XP 150	ABYLEOS HOME+ XP 200
Administratieve benaming	ABYLEOS HOME+ XP 150 ENERGY M	ABYLEOS HOME+ XP 200 ENERGY M
Productcode	4024002	4024003
EAN code	5411692179243	5411692179236
Douane code	84191900	84191900
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	58 / 58 / 127	58 / 58 / 158
PRODUCTBESCHRIJVING		
Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand MULTI POWER (375-750- 1875)	Natte weerstand MULTI POWER (375-750- 1875)
Buitenschil	Wit staal	Wit staal
Inhoud / L	106 L	125,5 L
Type installatie	Verticale	Verticale
Afmetingen / cm (L x l x H)	53 / 54,5 / 116	53,5 / 54,5 / 147
Gewicht / Kg	40,24	47,24
ELECTRICITEIT		
Spanning / V	230	230
Vermogen / W	375 > 3000	375 > 3000
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	1,35	1,76
IP-beschermingsklasse	IPX24	IPX24
KENMERKEN 		
T° MAX	40°C → 80°C	40°C → 80°C
Max waterdruk / bar	6	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	Variable	Variable
Oververhitting bescherming	Ja	Ja
Tap profiel	L	L
Wifi	Ja	Ja
'SMART' functies	Power Peak,Time of use, Selfconsumption management	Power Peak,Time of use, Selfconsumption management
Programmeren	VIA ARISTON NET	VIA ARISTON NET

* Waarschuwing brandpreventie



Elektrische boilers

GROTE INHOUD (300L)

NATTE WEERSTAND



/ Abyeos Home+ XP

STAAND MODEL

DÉNOMINATION PRODUIT	ABYLEOS HOME+ XP 300
Administratieve benaming	ABYLEOS HOME+ XP 300 ENERGY M
Productcode	4024004
EAN code	5411692179229
Douane code	84191900
Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)	57 / 61,5 / 188

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU
Bescherming anti-corrosie	Magnesium anode
Weerstand	Natte weerstand MULTI POWER (375-750- 1875)
Buitenschil	Wit staal
Inhoud / L	152,5 L
Type installatie	Verticale staand
Afmetingen / cm (L x l x H)	57 / 57 / 182
Gewicht / Kg	67,24

ELECTRICITEIT

Spanning / V	230
Vermogen / W	375 > 3000
Stilstandverlies / kW / 24u / 65°	2,45
IP-beschermingsklasse	IPX24

CARACTÉRISTIQUES



T° MAX	40°C → 80°C
Max waterdruk / bar	6
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 50° / u:min	Variable
Oververhitting bescherming	Ja
Tap profiel	L
Wifi	Ja
'SMART' functies	Power Peak, Time of use, Selfconsumption management
Programmeren	VIA ARISTON NET

* Waarschuwing brandpreventie